

# Pinces à tube

## Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

## Données techniques

Material Plastic  
 Subcomponent Material Polypropylene (PP)

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Tube Clamps secure 1/2" and 3/4" Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing products.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
Tube Clamp Suspension (1/2 PEX), 100/pkg.	A7250500	2	1.407	0.75	0.01
Tube Clamp Suspension (3/4 PEX), 50/pkg.	A7250750	2	1.672	0.75	0.01
Tube Clamp Standard (1/2 PEX), 100/pkg.	A7350500	2	0.86	0.687	0.02
Tube Clamp Standard (3/4 PEX), 50/pkg.	A7350750	2.375	1.125	0.687	0.02

## L'installation Applications connexes

Fasten the tube clamp onto the tubing mounting surface. Refer to the Uponor Radiant Floor Installation Handbook or the Uponor Professional Plumbing Installation Guide for additional information

- Radiant Heating and Cooling Systems
- Permafrost Protection Systems
- Turf Conditioning Systems
- PEX-a Plumbing Systems
- AquaSAFE™ Fire Safety Systems

## Notes de bas de page

## Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.  
 5925 148th Street West  
 Apple Valley, MN 55124  
 T 800.321.4739  
 F 952.891.2008

Uponor Ltd.  
 6510 Kennedy Road  
 Mississauga, ON L5T 2X4  
 T 888.594.7726  
 F 800.638.9517