

Pinces à tube

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material Plastic
 Subcomponent Material Polypropylene (PP)

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Tube Clamps secure 1/2" and 3/4" Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing products.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
Tube Clamp Suspension (1/2 PEX), 100/pkg.	A7250500	2	1.407	0.75	0.01
Tube Clamp Suspension (3/4 PEX), 50/pkg.	A7250750	2	1.672	0.75	0.01
Tube Clamp Standard (1/2 PEX), 100/pkg.	A7350500	2	0.86	0.687	0.02
Tube Clamp Standard (3/4 PEX), 50/pkg.	A7350750	2.375	1.125	0.687	0.02

L'installation Applications connexes

Fasten the tube clamp onto the tubing mounting surface. Refer to the Uponor Radiant Floor Installation Handbook or the Uponor Professional Plumbing Installation Guide for additional information

- Radiant Heating and Cooling Systems
- Permafrost Protection Systems
- Turf Conditioning Systems
- PEX-a Plumbing Systems
- AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
 5925 148th Street West
 Apple Valley, MN 55124
 T 800.321.4739
 F 952.891.2008

Uponor Ltd.
 6510 Kennedy Road
 Mississauga, ON L5T 2X4
 T 888.594.7726
 F 800.638.9517