Pinces à tube

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Plastic
Subcomponent Material	Polypropylene (PP)

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Tube Clamps secure ½" and ¾" Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing products.



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
	Tube Clamp Suspension (1/2 PEX), 100/pkg.	A7250500	2	1.407	0.75	0.01
	Tube Clamp Suspension (3/4 PEX), 50/pkg.	A7250750	2	1.672	0.75	0.01
	Tube Clamp Standard (1/2 PEX), 100/pkg.	A7350500	2	0.86	0.687	0.02
✔	Tube Clamp Standard (3/4 PEX), 50/pkg.	A7350750	2.375	1.125	0.687	0.02

L'installation

Fasten the tube clamp onto the tubing mounting surface. Refer to the Uponor Radiant Floor Installation Handbook or the Uponor Professional Plumbing Installation Guide for additional information

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

PEX-a Plumbing Systems

AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés