

Accessoires PROPEX pour gicleur d'incendie PROPEX en laiton sans plomb (LF)



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

End type 1	ProPEX 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]	Equivalent length branch [ft]	Material group
Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket, 3/4" and 1	A7750700	3.171	2.484	1.839	0.17	-	-
Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut, 25/pkg.	F7000005	2.125	0.233	2.125	0.01	0	-
Screws, #10 x 1 1/2", Pan Head, Full Thread, 100/pkg.	F7001500	-	-	-	-	-	-

L'installation	Applications connexes
-	AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Les codes	Normes	Annonces
-	UL 1821	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource
----------------------	--------------------------------------

-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------