

Rouleaux bleus Uponor AquaPEX

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor AquaPEX® blue tubing is used primarily in cold potablewater distribution systems, but can also be used in radiant heating and cooling systems containing no ferrous corrodible components or where ferrous components are isolated from the tubing



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter coil [inch]	Outer diameter coil [inch]	Coil width [inch]	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
1/2" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil	F3040500	15.75	23.5	3.5	0.475	0.625	6
3/4" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil	F3040750	15.75	32	3	0.671	0.875	10
1" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil	F3041000	22.7	32	6.5	0.862	1.125	20
1/2" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil	F3060500	19.7	32	4	0.475	0.625	18
3/4" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil	F3060750	22	32	8	0.671	0.875	34
1" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil	F3061000	22.7	32	16	0.862	1.125	56
3/4" Uponor AquaPEX Blue, 500-ft. coil	F3100750	15.75	32	10.5	0.671	0.875	54
1" Uponor AquaPEX Blue, 500-ft. coil	F3101000	22.7	40.5	13.8	0.862	1.125	93
1/2" Uponor AquaPEX Blue, 1,000-ft. coil	F3120500	15.75	32	10.5	0.475	0.625	54

L'installation

Approved fitting system is ProPEX®1. Refer to the Uponor ProPEX Connections Instructional Guide, the Uponor Professional Plumbing Installation Guide or the Uponor Piping Pocket Guide for more information.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Les codes

IMC|UPC|IBC|IRC|NBC of Canada|IPC|IFGS|NPC of Canada|UMC|NSPC

Normes

ASTM F1960|ASTM E119/UL 263|ASTM F876|ASTM E84|ASTM F2023|ASTM E814/ULC S115|ASTM F877|CSA B137.5|ULC S102.2|CSA B214|NSF-61|ULC S101|NSF-14*

Annonces

IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|cNSFus-pw|CCMC|PPI TR-4|CSA|UL|U.P.Code|cQAlus P321|BMEC

Notes de bas de page

* Certaines SKU de cette famille ont des codes, des normes ou des listes supplémentaires. Veuillez consulter uponor.com pour obtenir des renseignements complets.

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517