

Gicleurs pendants encastrés

Renseignements sur le projet

Nom du poste :

Lieu :

Ingénieur :

Date de
soumission:

Entrepreneur :

Présentée par:

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques

Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Weight per UOM [lbs/UOM]
LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 3.0 K-factor, White	LF73000WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 3.0 K-factor, White	LF73001WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 4.9 K-factor, White	LF74900WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 4.9 K-factor, White	LF74901WH	0.15

L'installation

Applications connexes

-

AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

-

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517