

# Gicleurs pendants encastrés

## Renseignements sur le projet

Nom du poste :

Lieu :

Ingénieur :

Date de  
soumission:

Entrepreneur :

Présentée par:

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

## Données techniques

Temp/pressure ratings 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)  
180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)  
200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)

Prop 65 label required? Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Weight per UOM [lbs/UOM]
LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 3.0 K-factor, White	LF73000WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 3.0 K-factor, White	LF73001WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 4.9 K-factor, White	LF74900WH	0.15
LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 4.9 K-factor, White	LF74901WH	0.15

## L'installation

## Applications connexes

-

AquaSAFE™ Fire Safety Systems

## Notes de bas de page

## Coordonnées de la personne-ressource

-

Uponor Inc.  
5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124  
T 800.321.4739  
F 952.891.2008

Uponor Ltd.  
6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4  
T 888.594.7726  
F 800.638.9517