Tés adaptateurs ProPEX en laiton sans plomb (LF) pour gicleur d'incendie

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
End type 3	FNPT 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Designed for use with 3/4" or 1" Uponor AquaPEX® tubing, the ProPEX® Lead-free Brass Fire Sprinkler Adapter Tee connects fire sprinklers to the Uponor residential AquaSAFE™ Looped multipurpose fire safety system, which combines fire sprinklers with a home's potable cold-water plumbing system. Use Uponor ProPEX fittings for the connections.

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	End Type 1
✔	ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Tee, 3/4" PEX x 3/4" PEX x 1/2" FNPT	LF7707575	0.945	0.865	0.865	0.945	0.56	1.089	3.62	2.209	1.46	ProPEX 3/4"
	ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Tee, 1" PEX x 1" PEX x 1/2" FNPT	LF7701010	1.181	0.865	0.865	1.181	0.56	1.089	4.092	2.209	1.46	ProPEX 1"

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Tee, 3/4" PEX x 3/4" PEX x 1/2" FNPT	LF7707575	ProPEX 3/4"	0.62
	ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Tee, 1" PEX x 1" PEX x 1/2" FNPT	LF7701010	ProPEX 1"	0.62

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Tés adaptateurs ProPEX en laiton sans plomb (LF) pour gicleur d'incendie	All	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC	ASTM F877|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM F1960|CSA B137.5|UL 1821|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G-fs|ICC-ES-PMG|U.P.Code

L'installation

Use the appropriate Uponor ProPEX Ring for the tubing. Install the tee using the Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket (A7750700) and Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut (F7000005). For more information, refer to the Uponor AquaSAFE Looped System Installation Guide.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés