

Adaptateurs coudés ProPEX en laiton sans plomb (LF) pour gicleur d'incendie



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
End type 2	FNPT 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

ProPEX® lead-free (LF) brass fire sprinkler adapter elbows are designed for use with 3/4" or 1" Uponor AquaPEX® tubing to connect fire sprinklers to the Uponor residential AquaSAFE™ fire safety system. Use Uponor ProPEX fittings for the connections.¹



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]	End Type 1
ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Elbow, 1" PEX x 1/2" FNPT	LF7711050	1.181	0.865	1.115	2.911	2.209	1.46	0.73	0.59	ProPEX 1"
ProPEX LF Brass Fire Sprinkler Adapter Elbow, 3/4" PEX x 1/2" FNPT	LF7717550	0.945	0.865	1.115	2.675	2.209	1.46	0.73	0.55	ProPEX 3/4"

L'installation

Use the appropriate Uponor ProPEX ring for the tubing. Install the elbow using the Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket (A7750700) and Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut (F7000005). For more information, refer to the Uponor AquaSAFE system installation guide

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems
AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Les codes

UPC|IRC|IPC|NPC of Canada|NSPC|IMC

Normes

NSF-372|ASTM F877|NSF-359|ASTM F1960|CSA B137.5|UL 1821|NSF-61|NSF-14

Annonces

IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|cNSFus-pw-G|U.P.Code

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517