
Valves à bille résidentielles ProPEX en laiton sans plomb (LF)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Temp/pressure ratings	200 °F (93 °C) at 200 psi (13.8 bar)



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv	End Type 1	End Type 2	Material group	Prop 65 label required?
	ProPEX LF Brass Stop and Drain Ball Valve (full port), 1" PEX x 1" PEX	LFD4811010	31.7	ProPEX 1"	ProPEX 1"	-	-
	ProPEX LF Brass Stop and Drain Ball Valve (full port), 1/2" PEX x 1/2" PEX	LFD4815050	6.5	ProPEX 1/2"	ProPEX 1/2"	-	-
	ProPEX LF Brass Stop and Drain Ball Valve (full port), 3/4" PEX x 3/4" PEX	LFD4817575	16.6	ProPEX 3/4"	ProPEX 3/4"	-	-
✔	ProPEX LF Brass Ball Valve (full port), 1" PEX x 1" PEX	LFR4811010	31.4	ProPEX 1"	ProPEX 1"	-	-
	ProPEX LF Brass Ball Valve (full port), 1/2" PEX x 1/2" PEX	LFR4815050	6.7	ProPEX 1/2"	ProPEX 1/2"	LF Brass	-
	ProPEX LF Brass Ball Valve (full port), 3/4" PEX x 3/4" PEX	LFR4817575	15.8	ProPEX 3/4"	ProPEX 3/4"	-	Yes

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves à bille résidentielles ProPEX en laiton sans plomb (LF)	All	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|IMC	NSF-372|ASTM F877|NSF-359|ASTM F1960|CSA B137.5|NSF-61|NSF-14	cNSFus-pw-G|U.P.Code

L'installation	Applications connexes
-	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés