
Adaptateurs ProPEX pour coude de collecteur

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor ProPEX® Manifold Elbow Adapter threads into Uponor TruFLOW™ and Engineered Polymer (EP) Heating Manifolds to adapt to ProPEX connections in radiant heating and cooling applications.1

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	End Type 1	End Type 2	Cv	Equivalent length branch [ft]
	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 3/4" ProPEX	Q4153275	0.945	0.9	1.15	2.663	2.33	1.635	ProPEX 3/4"	ISO 228-G 1-1/4"	-	-
✔	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1" ProPEX	Q4153210	1.181	0.9	1.15	2.898	2.33	1.635	ProPEX 1"	ISO 228-G 1-1/4"	-	-
	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1 1/2" ProPEX	Q4153215	1.704	0.85	1.3	3.372	2.775	1.635	ProPEX 1-1/2"	ISO 228-G 1-1/4"	-	-
	Commercial Stainless-steel Manifold ProPEX Male Elbow Adapter, 1 1/2" PEX x 1 1/2" NPT	A2791515	1.704	0.85	1.25	3.504	3.025	1.9	ProPEX 1-1/2"	MNPT 1-1/2"	29.5	12.4

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Weight per UOM [lbs/UOM]
	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 3/4" ProPEX	Q4153275	0.6
✔	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1" ProPEX	Q4153210	0.62
	ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1 1/2" ProPEX	Q4153215	0.91
	Commercial Stainless-steel Manifold ProPEX Male Elbow Adapter, 1 1/2" PEX x 1 1/2" NPT	A2791515	1.06

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Adaptateurs ProPEX pour coude de collecteur	All	IMC|IRC|NBC of Canada|UMC	ASTM F1960|ASTM F877	cNSFus-rfh
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 3/4" ProPEX	Q4153275		R32: ISO 228-G 1¼"	
ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1" ProPEX	Q4153210		R32: ISO 228-G 1¼"	
ProPEX Manifold Elbow Adapter, R32 x 1 1/2" ProPEX	Q4153215		R32: ISO 228-G 1¼"	
Commercial Stainless-steel Manifold ProPEX Male Elbow Adapter, 1 1/2" PEX x 1 1/2" NPT	A2791515		CSA B137.5|NSF/ANSI 14	ICC-ES-PMG|ICC-ES-PMG 1012

L'installation

R32 threads into the Uponor TruFLOW and EP Heating Manifolds. ProPEX end enables direct, 90-degree contact to Uponor PEX-a tubing. For additional information, refer to the Uponor Radiant Floor Heating Installation Handbook.

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
-		

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés