Accessoires pour collecteur à valve en cuivre - valve à bille et d'équilibrage ProPEX

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Subcomponent Material	CA 360 Brass
End type 2	Sweat 3/4"
Cold working pressure	249.5 psi
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor ProPEX® Ball and Balance Valve products feature in-line isolation valves.1



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
	ProPEX Ball and Balancing Valve, 5/8" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5906375	0.866	2.648	1.301	0.913	0.5	0.683	3.743	2.133	1	4.415
✔	ProPEX Ball and Balancing Valve, 3/4" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5907575	0.866	2.65	1.301	0.913	0.5	0.683	3.746	2.133	1	4.417

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv	End Type 1	Weight per UOM [lbs/UOM]
	ProPEX Ball and Balancing Valve, 5/8" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5906375	6.6	ProPEX 5/8"	0.8
✔	ProPEX Ball and Balancing Valve, 3/4" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5907575	6.7	ProPEX 3/4"	0.8

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Accessoires pour collecteur à valve en cuivre - valve à bille et d'équilibrage ProPEX	All	-	ASTM F1960|ASTM F877	-

L'installation

Install valve according to local building code. Do not dismantle. If soldering, aim flame away from fitting. Remove safety cap. Using Allen key or hex wrench, fully close memory spindle by performing a complete clockwise turn and open it the required number of turns from the closed position. For balancing of manifolds, open the memory spindle fully for the longest loop and balance the other loops by setting their memory spindles according to their loop lengths relative to the longest loop. Refer to the Radiant Floor Installation Handbook for additional information.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

Remarques :

Cv (Q5906375):

6.60
Cv (Q5907575): 6.70

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés