Rouleaux d'eau recyclée et longueurs droites Uponor AquaPEX

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Le tube d'eau récupérée Uponor AquaPEX® est un tuyau PEX de méthode Engel conçu pour les systèmes d'eau récupérée (eaux grises). Le tube est codé par couleur violet pour une distinction facile dans le système de plomberie. Elle distribue de l'eau non potable pour des applications désignées d'eaux grises, y compris la lessive, les toilettes et les systèmes d'irrigation résidentiels.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter coil [inch]	Outer diameter coil [inch]	Coil width [inch]	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Bundle Diameter [in]	Bundle Length [in]	Weight per UOM [lbs/UOM]
1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060502	19.7	32	4	0.475	0.625	-	-	18
3/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060752	21	32	8	0.671	0.875	-	-	34
1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1061002	22.7	32	16	0.862	1.125	-	-	56
1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 200 ft. (10 per bundle)	F1921002	-	-	-	0.862	1.125	4	258	35
1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961256	-	-	-	1.054	1.375	4	258	32.0001
1 1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961502	-	-	-	1.244	1.625	5	258	42
2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1962002	-	-	-	1.629	2.125	8	258	68.1

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Rouleaux d'eau recyclée et longueurs droites Uponor AquaPEX	All	UPC|IMC|NBC of Canada|IPC|IBC|IRC|UMC|NSPC|UFGS|NPC of Canada	ASTM E119/UL 263|ASTM F1960|ASTM E84|ASTM F2023|ASTM E814/ULC S115|CSA B137.5|NSF/ANSI 14|ASTM F876|ASTM F877|ULC S102.2|ULC S101|CSA B128.1	IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|CSA|PPI TR-4|cQAIus P321|U.P.Code|HUD MR 1269|cNSFus-rw|BMEC

L'installation

Les raccords ProPEX® sont approuvés pour une utilisation avec les tubes d'eau récupérés Uponor AquaPEX. Reportez-vous au guide d'installation de plomberie professionnelle Uponor pour plus d'informations.

Applications connexes

Systèmes de plomberie PEX-a

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés