
Gicleurs dissimulés

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	Material group	End Type 1	End Type 2	End Type 3	Weight per UOM [lbs/UOM]
LF RC-RES (162F) Flat Concealed Sprinkler	LF74970FC	-	-	-	-	-	-	0.36
LF RC-RES (205F) Flat Concealed Sprinkler with White Cover Plate	LF74971FW	0	0	LF Brass	ProPEX	ProPEX	FNPT	0.39

L'installation

-

Applications connexes

AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés