Accessoires pour collecteur à valve en cuivre - Adaptateur en cuivre pour valve à bille

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Subcomponent Material	CA 360 Brass
End type 2	Sweat 3/4"
Cold working pressure	246.6 psi
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor Ball Valve threaded products include ¾" copper adapters and feature in-line isolation valves.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [mm]	B [mm]	C [mm]	End Type 1	Weight per UOM [kg/UOM]
Ball Valve, R20 Thread x 3/4" Copper Adapter	A5802075	59.80	46.90	34.64	ISO 228-G 3/4"	0.227
Ball Valve, R25 Thread x 3/4" Copper Adapter	A5802575	61.80	46.90	34.64	ISO 228-G 1"	0.227

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Accessoires pour collecteur à valve en cuivre - Adaptateur en cuivre pour valve à bille	All	-	CSA B125|ASME A112.18.1	-

L'installation

Install valve according to local building code. Do not dismantle. If soldering, aim flame away from fitting. For more information, refer to the AquaPEX® Professional Plumbing Installation Guide or Radiant Floor Installation Handbook.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés