Gicleurs horizontaux pour mur latéral

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes





Nom de la pièce	Numéro de pièce	Weight per UOM [lbs/UOM]
LF Recessed Horizontal Sidewall Sprinkler, 155F, 4.2 K-factor, White	LF74300HW	0.15
LF Recessed Horizontal Sidewall Sprinkler, 175F, 4.2 K-factor, White	LF74301HW	0.15
LF Flat Concealed Horizontal Sidewall Sprinkler, 165F, 4.0 K-factor	LF74000HS	0.15

L'installation	Applications connexes
-	AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés