

Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (en angle)



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	Compression 1/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)
	180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)
	200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor ProPEX® Lead-free (LF) Brass Ice Maker Valve connects 1/2" Uponor AquaPEX® tubing to 1/4" O.D. compression with quarter-turn and shut-off capability.1



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Ice Maker Valve, 1/2" PEX x 1/4" O.D. (angle)	LF4785025	2.146	2.044	0.8	0.709	0.4	0.4	0.3

L'installation

Install valves according to local building code. Do not dismantle. Refer to the Uponor Professional Plumbing Installation Guide for additional information.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Les codes

UPC|IPC|NPC of Canada|NSPC

Normes

ASTM F1960|CSA B125|CSA B137.5|NSF-61|NSF-372|ASME A112.18.1|ASTM F877

Annexes

cCSAus

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517