

Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (droit)




Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	Compression 1/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (droit)	LF4786025	UPC IPC NPC of Canada NSPC	ASTM F1960 CSA B125 CSA B137.5 NSF-61 NSF-372 ASME A112.18.1 ASTM F877	cCSAus

L'installation	Applications connexes
-	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517