Adaptateurs pour chauffe-eau ProPEX en laiton sans plomb (LF)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Stainless Steel
Subcomponent Material	LF Brass
	Stainless Steel
End type 1	ProPEX 3/4"
End type 2	FNPT 3/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)
	180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)
	200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor ProPEX® Lead-free Water Heater Adapter (stainless steel) connects $^{3}/_{4}$" PEX to a water heater.1

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Water Heater Adapter, 3/4" PEX LF Brass x 3/4" FIP x 18	LF2957575	18.902	0.945	17.53	1.25	1.125	0.9

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Adaptateurs pour chauffe-eau ProPEX en laiton sans plomb (LF)	LF2957575	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC	ASTM F877|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM F1960|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|cNSFus-pw-G|U.P.Code

L'installation

Refer to the AquaPEX® Professional Plumbing Installation Guide for more information.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés