

Valves à bille ProPEX à MIP en laiton sans plomb (LF)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :


Données techniques

Material	LF Brass
End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	MNPT 1/2"
Cold working pressure	249.5 psi
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) 210 °F (99 °C) at 149 psi (10.3 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

ProPEX® Lead-free Ball Valve features a shut-off valve between 1/2" Uponor AquaPEX® tubing and 1/2" male iron pipe (MIP). 1 These valves are not compatible with applications using glycol.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Ball Valve, 1/2" PEX x 1/2" MIP	LF4795050	2.459	1.657	1.155	0.709	0.5	0.5	1.2	0.34

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves à bille ProPEX à MIP en laiton sans plomb (LF)	LF4795050	UPC IRC IPC NPC of Canada	ASME A112.18.1 NSF/ANSI/CAN 372 ASTM F877 ASTM F1960 CSA B125 CSA B137.5 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G U.P.Code

L'installation	Applications connexes
Install valve according to local building code. Do not dismantle. If soldering, aim flame away from fitting. For more information, refer to the Uponor Professional Plumbing Installation Guide.	PEX-a Plumbing Systems

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource		
-	<table border="0"> <tr> <td>Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008</td> <td>Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517</td> </tr> </table>	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517		