

Collecteurs à vanne en cuivre avec vannes à bille et d'équilibrage ProPEX



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Copper
Manifold size	2 inch
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) 210 °F (99 °C) at 149 psi (10.3 bar)
Max. fluid flow rate	45 gpm
Prop 65 label required?	Yes



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor offers 2" Copper Valved Manifold with ProPEX® Ball and Balancing Valves for radiant heating projects.1 The manifold has a 2" Copper Sweat Fitting Adapter supply connection and ¾" nominal branches. This 12-outlet manifold is preassembled with ⅝" or ¾" ProPEX balancing valve connections.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv Branch	End Type 1
2" x 4' Copper Valved Manifold with ⅝" ProPEX Ball and Balancing Valves, 12 outlets	Q2821263	6.6	ProPEX ⅝"
2" x 4' Copper Valved Manifold with ¾" ProPEX Ball and Balancing Valves, 12 outlets	Q2821275	6.7	ProPEX ¾"

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Collecteurs à vanne en cuivre avec vannes à bille et d'équilibrage ProPEX	All	-	CSA B137.5 ASTM F877	cNSFus-rfh

L'installation	Applications connexes
Install using any product designed to mount 2" copper pipe as a mounting bracket. Refer to the Uponor Radiant Floor Heating Installation Handbook for additional information.	Radiant Heating and Cooling Systems Permafrost Protection Systems Turf Conditioning Systems

Remarques :
Ball Valve Cv " outlet: 6.60 Ball Valve Cv ¾" outlet: 6.70

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517