

Vannes thermiques par zone

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material Brass

Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor Thermal Zone Valve, four-wire, features 3/4" and 1" sweat connections. It provides flow control for individual terminal units or a single-zone manifold (manifold serving one zone). The Thermal Zone Valve is assembled with the 1-watt Uponor Thermal Actuator, four-wire (A3023522) which includes an end switch for activation of a relay pump, heat plant or other auxiliary devices.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Cv	End Type 1	End Type 2	Prop 65 label required?	Weight per UOM [kg/UOM]
3/4" and 1" Thermal Zone Valve	A3011075	149.2	104.7	55.2	5.3	Sweat	Sweat	Yes	0.9299
1" Union Replacement Gasket	A5400012	30	30	3	-	-	-	-	0.001

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Vannes thermiques par zone	All	-	ASSE 1016-T ASSE 1017	-

L'installation	Applications connexes
Refer to the Uponor Thermal Actuator Instruction Sheet for additional information.	Radiant Heating and Cooling Systems Permafrost Protection Systems Turf Conditioning Systems

Remarques :

Connections:
3/4" sweat; 1" sweat
Operating voltage 24VAC nominal, 1 watt
Time to open/close 3 to 5 minutes
End switch rating 24VAC, 2A resistive

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517