

Longueurs droites blanches Uponor ResiPEX à imprimé rouge



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Temp/pressure ratings 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)
 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Offert exclusivement au Canada, Uponor ResiPEX^{MD} est une solution de tuyauterie compétitive fabriquée selon PEX-a, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de rendement pour les applications de plomberie résidentielle unifamiliales où la construction résistante au feu n'est PAS requise. Ce produit est proposé avec un cordon imprimé rouge ou bleu pour différencier les conduites d'eau potable chaude et froide et est offert en rouleaux de 12,7 mm (½ po) et de 19,1 mm (¾ po) et en longueurs droites de 6,1 m (20 pi). Ce produit est compatible avec les raccords ProPEXMD ASTM F1960 à dilatation, ASTM F2098 à pince, ASTM F1807 à sertissage et ASSE 1061 à emboîtement et bénéficie d'une garantie de 5 ans sur le tuyau ou de 10 ans sur le système lorsqu'il est utilisé avec les raccords et bagues Uponor ProPEX.



Remarque : Non approuvé pour une utilisation dans la construction multifamiliale / résistante au feu de grande hauteur, les plenums d'air de retour ou les systèmes de sécurité incendie résidentiels AquaSAFE^{MC}.

Remarque : La température et la pression nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation de l'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 80 psi (5,5 bar), conformément à la norme ASTM F2023.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Bundle Diameter [in]	Bundle Length [in]	Material group	Weight per UOM [lbs/UOM]
1/2" Uponor ResiPEX White, Red Print, 20-ft. straight length, 500 ft. (25 per bundle)	F8920500	0.475	0.625	3.5	258	-	28
3/4" Uponor ResiPEX White, Red Print, 20-ft. straight length, 300 ft. (15 per bundle)	F8920750	0.671	0.875	4.5	258	-	31
1/2" Uponor ResiPEX White, Red Print, 12-ft. straight length, 300 ft. (25 per bundle)	F8940500	0.475	0.625	3.5	162	PEX	17
3/4" Uponor ResiPEX White, Red Print, 12-ft. straight length, 180 ft. (15 per bundle)	F8940750	0.671	0.875	4.5	162	PEX	19

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annances
Longueurs droites blanches Uponor ResiPEX à imprimé rouge	All	UPC NBC of Canada IPC IBC IRC NSPC NPC of Canada	ASTM F1960 ASTM F2023 CAN/CSA B137.5 NSF/ANSI 14 NSF/ANSI/CAN 61 ASTM F876 ASTM F877	cNSFus-pw

L'installation

Applications connexes

Utilisez l'extension ProPEX ASTM F1960, la pince ASTM F2098, le sertissage ASTM F1807 ou les systèmes de connexion push fit ASSE 1061 pour connecter le tuyau Uponor ResiPEX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie UPONOR PEX. Notez que le tuyau avec les raccords d'autres fabricants est couvert par une garantie de 5 ans, et le tuyau avec des raccords et des anneaux Uponor ProPEX est couvert par une garantie du système de 10 ans.

Systèmes de plomberie monofamiliaux PEX-a

Notes de bas de page

Coordinnées de la personne-resource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517