Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF)
ProPEX - Pression en cuivre

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
Cold working pressure	250 psi
Temp/pressure ratings	200 °F (93 °C) at 200 psi (13.8 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Ces robinets à boisseau sphérique à orifice complet avec tiges en acier inoxydable offrent des performances fiables et à haut débit et permettre aux entrepreneurs d'accélérer les installations dans les espaces restreints pour une plus grande productivité sur le chantier tout en offrant aux ingénieurs un hybride optimal concevoir des possibilités pour répondre aux exigences en matière de pression, de température et d'espace.



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" Copper Press	LFT4925050SS	2.469	0.974	2.064	4.72	3.425	0.465	1.583	0.38	0.709	1.012
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" Copper Press	LFT4927575SS	2.972	1.279	2.415	4.929	3.425	0.524	1.791	0.511	0.945	1.122
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" Copper Press	LFT4921010SS	3.539	1.508	2.99	6.22	4.547	0.685	2.236	0.635	1.181	1.453
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Copper Press	LFT4921313SS	4.26	1.856	3.171	6.541	4.547	0.821	2.396	0.775	1.445	1.791
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" Copper Press	LFT4921515SS	5.138	2.118	4.15	8.091	5.638	0.98	3.091	0.907	1.705	2.124
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" Copper Press	LFT4922020SS	6.28	2.823	4.78	8.65	5.638	1.122	3.362	1.159	2.146	2.559
✔	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2 1/2" PEX x 2 1/2" Copper Press	LFT4922525SS	7.945	3.956	6.578	13.121	9.508	1.543	4.619	1.584	2.79	3.159
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3" PEX x 3" Copper Press	LFT4923030SS	9.207	4.606	7.287	13.485	9.508	1.89	4.984	1.844	3.34	3.669

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv	End Type 1	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" Copper Press	LFT4925050SS	5.5	ProPEX 1/2"	Copper Press 1/2"	0.33
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" Copper Press	LFT4927575SS	12.6	ProPEX 3/4"	Copper Press 3/4"	0.49
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" Copper Press	LFT4921010SS	22.8	ProPEX 1"	Copper Press 1"	0.84
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Copper Press	LFT4921313SS	31.8	ProPEX 1-1/4"	Copper Press 1-1/4"	1.26
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" Copper Press	LFT4921515SS	41.8	ProPEX 1-1/2"	Copper Press 1-1/2"	1.99
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" Copper Press	LFT4922020SS	67.3	ProPEX 2"	Copper Press 2"	3.17
✔	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2 1/2" PEX x 2 1/2" Copper Press	LFT4922525SS	110.9	ProPEX 2-1/2"	Copper Press 2-1/2"	7.82
	ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3" PEX x 3" Copper Press	LFT4923030SS	187.2	ProPEX 3"	Copper Press 3"	10.14

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - Pression en cuivre	All	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|IMC	ASME B16.51|ASTM F877|NSF/ANSI/CAN 372|NSF/ANSI 359|ICC-ES LC1002|ASTM F1960|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G|U.P.Code|ICC-PMG-1412
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" Copper Press	LFT4925050SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Copper Press	LFT4921313SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" Copper Press	LFT4921515SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" Copper Press	LFT4922020SS			

L'installation	Applications connexes
Utilisez les robinets à boisseau sphérique de transition en laiton ProPEX LF pour les raccords filetés, à pression et à bride dans l'eau domestique et la mécanique Applications de tuyauterie CVC.	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés