Bobines bleues Uponor ServicePEX

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor ServicePEX Blue est un tuyau engel-méthode, PEX-un conçu pour une utilisation dans les applications de service d'eau résidentielles. Le produit est bleu avec une chaîne d'impression noire qui affiche l'image de marque et les informations réglementaires. Uponor ServicePEX Blue est certifié selon la norme AWWA C904 pour le service de l'eau, est testé jusqu'à 12 mois de résistance aux UV, détient une puissance de 200 psi à 73,4 ° F (13,8 bar à 23 ° C) à un facteur de conception de 0,63, a la cote de résistance au chlore la plus élevée de « 5 » par ASTM F2023, est approuvé pour une utilisation avec les raccords et vannes AWWA C800, et est couvert par une garantie limitée transférable de 25 ans sur les raccords d'extension de tuyaux et de ProPEX®.



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter coil [inch]	Outer diameter coil [inch]	Coil width [inch]	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
	3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5040750	15.75	32	3	0.671	0.875	10
	1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041000	10.89	32	6.5	0.862	1.125	20
	1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041250	26.97	45	6	1.054	1.375	34
	1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041500	26.97	45	6	1.244	1.625	44
	2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5042000	26.97	43.98	9	1.629	2.125	68.2
	3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5060750	22	32	8	0.671	0.875	34
	1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061000	22.7	32	16	0.862	1.125	56
	1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061250	22.7	40	13.8	1.054	1.375	104.79
✔	1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061500	27	45	19	1.244	1.625	180.29
	2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5062000	27	51	15	1.629	2.125	276.56
	3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5100750	15.75	32	10.5	0.671	0.875	85.48
	1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101000	22.7	40	13.8	0.862	1.125	93.76
	1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101250	22.7	40	23	1.054	1.375	174.65
	1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101500	26.97	45	31.7	1.244	1.625	300.05
	2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5102000	26.97	62.01	22	1.629	2.125	-

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Bobines bleues Uponor ServicePEX	All	UPC|IMC|NBC of Canada|IPC|IBC|IRC|UMC|NSPC|UFGS|NPC of Canada	ASTM F1960|ASTM F2023|CSA B137.5|NSF/ANSI 14|NSF/ANSI/CAN 61|ASTM F876|ASTM F877|AWWA C904	cNSFus-pw|U.P.Code

L'installation

Utilisez des raccords et des vannes AWWA C800 pour le raccordement à la principale d'eau. Utilisez les raccords et les vannes Uponor ProPEX Water Service pour vous connecter au compteur d'eau. Pour obtenir des renseignements complets, veuillez consulter le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation de plomberie résidentielle Uponor.

Applications connexes

Service de l'eau

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés