# Bobines bleues Uponor ServicePEX

## Renseignements sur le projet

| | |
|---|---|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Material | PEX |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) |

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor ServicePEX Blue est un tuyau engel-méthode, PEX-un conçu pour une utilisation dans les applications de service d'eau résidentielles. Le produit est bleu avec une chaîne d'impression noire qui affiche l'image de marque et les informations réglementaires. Uponor ServicePEX Blue est certifié selon la norme AWWA C904 pour le service de l'eau, est testé jusqu'à 12 mois de résistance aux UV, détient une puissance de 200 psi à 73,4 ° F (13,8 bar à 23 ° C) à un facteur de conception de 0,63, a la cote de résistance au chlore la plus élevée de « 5 » par ASTM F2023, est approuvé pour une utilisation avec les raccords et vannes AWWA C800, et est couvert par une garantie limitée transférable de 25 ans sur les raccords d'extension de tuyaux et de ProPEX®.



| | Nom de la pièce | Numéro de pièce | Inner diameter coil [inch] | Outer diameter coil [inch] | Coil width [inch] | Inner diameter pipe [inch] | Outer diameter pipe [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil | WS5040750 | 15.75 | 32 | 3 | 0.671 | 0.875 | 10 |
| | 1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil | WS5041000 | 10.89 | 32 | 6.5 | 0.862 | 1.125 | 20 |
| | 1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil | WS5041250 | 26.97 | 45 | 6 | 1.054 | 1.375 | 34 |
| | 1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil | WS5041500 | 26.97 | 45 | 6 | 1.244 | 1.625 | 44 |
| | 2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil | WS5042000 | 26.97 | 43.98 | 9 | 1.629 | 2.125 | 68.2 |
| | 3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil | WS5060750 | 22 | 32 | 8 | 0.671 | 0.875 | 34 |
| | 1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil | WS5061000 | 22.7 | 32 | 16 | 0.862 | 1.125 | 56 |
| | 1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil | WS5061250 | 22.7 | 40 | 13.8 | 1.054 | 1.375 | 104.79 |
| | 1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil | WS5061500 | 27 | 45 | 19 | 1.244 | 1.625 | 180.29 |
| | 2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil | WS5062000 | 27 | 51 | 15 | 1.629 | 2.125 | 276.56 |
| | 3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil | WS5100750 | 15.75 | 32 | 10.5 | 0.671 | 0.875 | 85.48 |
| ✔ | 1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil | WS5101000 | 22.7 | 40 | 13.8 | 0.862 | 1.125 | 93.76 |
| | 1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil | WS5101250 | 22.7 | 40 | 23 | 1.054 | 1.375 | 174.65 |
| | 1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil | WS5101500 | 26.97 | 45 | 31.7 | 1.244 | 1.625 | 300.05 |
| | 2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil | WS5102000 | 26.97 | 62.01 | 22 | 1.629 | 2.125 | - |

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Les codes | Normes | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Bobines bleues Uponor ServicePEX | All | UPC\|IMC\|NBC of Canada\|IPC\|IBC\|IRC\|UMC\|NSPC\|UFGS\|NPC of Canada | ASTM F1960\|ASTM F2023\|CSA B137.5\|NSF/ANSI 14\|NSF/ANSI/CAN 61\|ASTM F876\|ASTM F877\|AWWA C904 | cNSFus-pw\|U.P.Code |

## L'installation

Utilisez des raccords et des vannes AWWA C800 pour le raccordement à la principale d'eau. Utilisez les raccords et les vannes Uponor ProPEX Water Service pour vous connecter au compteur d'eau. Pour obtenir des renseignements complets, veuillez consulter le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation de plomberie résidentielle Uponor.

## Applications connexes

Service de l'eau

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

| Notes de bas de page | Coordonnées de la personne-ressource | |
|---|---|---|
| - | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726 |

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés