

1" Potable PEX with 2.7" Jacket, 1,000-ft. coil

5212710

Les tuyaux d'eau potable à simple paroi Ecoflex en PEX ont été conçus pour les applications de distribution d'eau potable. Les tuyaux de raccordement Uponor AquaPEX en tuyauterie d'eau potable Ecoflex en PEX sont fabriqués par le processus de la méthode d'Engel (PEX-a) et sont répertoriés selon les normes ASTM F876 et F877. Le tuyau est entouré de mousse isolante en PEX multicouche, à cellule fermée et d'une enveloppe en PEHD ondulée et étanche, idéal pour les applications d'enfouissement direct. Remarque : Utiliser des raccords ProPEX.

Codes : UPC, IPC, NSPC, CNP du Canada Normes de fabrication : ASTM F876, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM 1960, norme NSF/ANSI 14 Norme NSF/ANSI 61 Listages de programmes : cNSFus-pw, PEX 5106

1" Potable PEX with 2.7" Jacket, 1,000-ft. coil**5212710****Dimensions**

Inner diameter coil [inch]	42.5 inch
Inner diameter coil [mm]	1079.5 mm
Outer diameter coil [inch]	75 inch
Outer diameter coil [mm]	1905 mm
Coil width [inch]	32 inch
Inner diameter pipe [inch]	0.862 inch
Inner diameter pipe [mm]	21.9 mm
Outer diameter pipe [inch]	2.7 inch
Outer diameter pipe [mm]	68.58 mm
Weight per UOM [lbs/UOM]	0.38 lbs/uom
Weight per UOM [kg/UOM]	0.172 kg/uom
Inner diameter Service Pipe [in]	0.862 inch
Inner diameter Service Pipe [mm]	21.9 mm
Outer diameter Service Pipe [in]	1.125 inch
Outer diameter Service Pipe [mm]	28.58 mm

Technical Data

Material group	PEX
Subcomponent Material Material Jacket: Corrugated, seamless, high-density polyethylene (HDPE); UV-protected	
Operating Temperature 1 [°F]	73 °F
Operating Temperature 2 [°F]	180 °F
Operating Temperature 3 [°F]	200 °F
R value	7.4

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com