Rouleaux d'eau recyclée et longueurs droites Uponor AquaPEX

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)



Informations sur le produit et utilisation de l'application

Le tube d'eau récupérée Uponor AquaPEX® est un tuyau PEX de méthode Engel conçu pour les systèmes d'eau récupérée (eaux grises). Le tube est codé par couleur violet pour une distinction facile dans le système de plomberie. Elle distribue de l'eau non potable pour des applications désignées d'eaux grises, y compris la lessive, les toilettes et les systèmes d'irrigation résidentiels.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Inner diameter coil [mm]	Outer diameter coil [mm]	Inner diameter pipe [mm]	Outer diameter pipe [mm]	Weight per UOM [kg/UOM]
	1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060502	500.38	812.8	12.07	15.88	8.165
	3/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060752	533.4	812.8	17.04	22.22	15.422
	1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1061002	576.58	812.8	21.9	28.58	25.401
	1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 100 ft. (10 per bundle)	F1961002	101.6	3200.4	21.9	28.58	7.938
	1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 200 ft. (10 per bundle)	F1921002	101.6	6553.2	21.9	28.58	15.876
✔	1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 50 ft. (5 per bundle)	F1911256	101.6	3200.4	26.77	34.92	7.258
	1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961256	101.6	6553.2	26.77	34.92	14.515
	1 1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961502	127	6553.2	31.6	41.28	19.051
	2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1962002	203.2	6553.2	41.38	53.98	30.89

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Rouleaux d'eau recyclée et longueurs droites Uponor AquaPEX	All	IMC|UPC|IBC|IRC|NBC of Canada|IPC|UFGS|NPC of Canada|UMC|NSPC	ASTM F1960|ASTM E119/UL 263|ASTM F876|ASTM E84|ASTM F2023|ASTM E814/ULC S115|ASTM F877|CSA B128.1|CSA B137.5|ULC S102.2|ULC S101	IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|PPI TR-4|CSA|U.P.Code|cQAIus P321|HUD MR 1269|cNSFus-rw|BMEC
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060502		CSA B214|NSF/ANSI 14	
3/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1060752		CSA B214|NSF/ANSI 14	
1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil	F1061002		CSA B214|NSF/ANSI 14	
1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 100 ft. (10 per bundle)	F1961002		NSF/ANSI 14	
1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 200 ft. (10 per bundle)	F1921002		CSA B214|NSF/ANSI 14	
1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 50 ft. (5 per bundle)	F1911256		CSA B214|NSF-14	
1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961256		CSA B214|NSF-14	
1 1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1961502		CSA B214|NSF-14	
2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)	F1962002		CSA B214|NSF-14	

L'installation	Applications connexes
Les raccords ProPEX® sont approuvés pour une utilisation avec les tubes d'eau récupérés Uponor AquaPEX. Reportez-vous au guide d'installation de plomberie professionnelle Uponor pour plus d'informations.	Systèmes de plomberie PEX-a

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés