# Gicleurs pendants encastrés

## Renseignements sur le projet

| | |
|---|---|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |

| | Nom de la pièce | Numéro de pièce | Weight per UOM [kg/UOM] |
|---|---|---|---|
| ✔ | LF Recessed Pendent Sprinkler, 155F, 3.0 K-factor, White | LF73000WH | 0.068 |
| | LF Recessed Pendent Sprinkler, 175F, 3.0 K-factor, White | LF73001WH | 0.068 |
| | LF Recessed Pendent Sprinkler, 155F, 4.9 K-factor, White | LF74900WH | 0.068 |
| | LF Recessed Pendent Sprinkler, 175F, 4.9 K-factor, White | LF74901WH | 0.068 |

| L'installation | Applications connexes |
|---|---|
| - | AquaSAFE™ Fire Safety Systems |

| Notes de bas de page | Coordonnées de la personne-ressource | |
|---|---|---|
| - | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés