




## Uponor Classic Treillis enrobé 50mm 2150x750x3mm

1005085

- Destiné au montage des fixations de tube de chauffage par le sol
- Matériau : acier revêtu



### A propos Uponor Classic Treillis enrobé

#### Spécification

- Système de chauffage au sol Classic pour installation sur isolation thermique/des bruits de contact sur site.
- Élément portants en acier pour la fixation de tubes avec des clips pour tube.

#### Application




- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

#### Certification

- DIN CERTCO : 7F004-F ; 7F371-F ; 7F421-F

## Uponor Classic Treillis enrobé 50mm 2150x750x3mm

1005085

**Product code**

Item no EAN 4021598026339

Item no GTIN 04021598026339

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 2

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 2,4

Article Unité Largeur 1000

Item\_UOM m<sup>2</sup>**Measurements**

LONGUEUR\_L 2150

Longueur (l1) 50

Diamètre extérieur\_do 3

Mesure Zb 750

Mesure Z b1 50

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900380973

Emballage GTIN PL4 06414900380980

Hauteur d'emballage PL1 100

Hauteur d'emballage PL4 950

Longueur de l'emballage PL1 2100

Longueur de l'emballage PL4 2100

Quantité d'emballage PL1 16.125

Quantité d'emballage PL4 483.75

Type d'emballage PL1 Bundle

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,252

Volume d'emballage PL4 2,394

Poids de l'emballage PL1	38,71
Poids de l'emballage PL4	1105
Largeur d'emballage PL1	1200
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)