

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G4-G3

1009052



A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G4-G3

1009052

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	4
Filetage_cylindrique_G1	3
LONGUEUR_L	58
z1	30

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	1,537
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905434503
Emballage GTIN PL3	06414905445066
Hauteur d'emballage PL1	63
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	133
Longueur de l'emballage PL3	272
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,001114407
Volume d'emballage PL3	0,0100572
Poids de l'emballage PL1	1,552
Poids de l'emballage PL3	9,63
Largeur d'emballage PL1	133
Largeur d'emballage PL3	255

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr