


Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 5m

1013446

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.



A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium soudé par recouvrement - adhésif - PE-RT).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no RSK	1873321
Item no LVI	1720107
Item no GTIN	04021598005570
Item no GF	35001013446
Item no VVS	087306140
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no EAN	4021598005570

Dimensions

Item_UOM	m
Article Unité Largeur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Unité Hauteur	40
Article Poids unitaire	0,508

Packaging

Quantité d'emballage PL2	20
Emballage GTIN PL4	06414905256938
Hauteur d'emballage PL2	110
Longueur de l'emballage PL4	5080
Volume d'emballage PL1	0,008
Poids de l'emballage PL2	16,18
Largeur d'emballage PL4	1150
Emballage GTIN PL1	06414905256914
Longueur de l'emballage PL1	5000
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Volume d'emballage PL4	4,23545
Largeur d'emballage PL1	40

Quantité d'emballage PL4	1020
Hauteur d'emballage PL4	725
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL2	0,061347
Poids de l'emballage PL4	860
Quantité d'emballage PL1	5
Emballage GTIN PL2	06414905256921
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	5070
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Poids de l'emballage PL1	2,54
Largeur d'emballage PL2	110
Measurements	
Épaisseur de paroi_s	4
Diamètre extérieur_do	40

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr