

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

### 1018149

- Réseau 2 tubes chauffage/Eau Glacée et 2 tubes Eau Chaude Sanitaire avec Bouclage
- 2 Tubes PE-Xa Chauffage avec Barrière AntiOxygene SDR 11
- 2 tubes PE-Xa ECS + bouclage ACS SDR7.4
- Gaine Annelée PE-HD
- do : diamètre extérieure gaine
- do1/do2/do3 : diamètre extérieure tube PE-Xa
- s1/s2/s3 : épaisseur tube



## A propos Uponor Ecoflex Quattro Pipe

### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632 pour canalisations de chauffage
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

### Application

- Transport d'eau de chauffage d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service eau de chauffage 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de service eau sanitaire 70 °C conforme à la norme EN ISO 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

### Certification

- DVGW
- ÖVGW

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M    | 0,8 |
| Diamètre extérieur_do  | 175 |
| Diamètre extérieur_do1 | 32  |
| Diamètre extérieur_do2 | 32  |
| Diamètre extérieur_do3 | 25  |
| Épaisseur de paroi_s1  | 2,9 |
| Épaisseur de paroi_s2  | 4,4 |
| Épaisseur de paroi_s3  | 3,5 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598111790  |
| Item no GF   | 35001018149    |
| Item no GTIN | 04021598111790 |
| Item no VVS  | 087817860      |

## Dimensions

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 175  |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 2,78 |
| Article Unité Largeur  | 175  |
| Item_UOM               | m    |

## Status

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines. |
|-----------------------------|--|

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905437474 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 2400           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1800           |
| Quantité d'emballage PL1    | 200            |
| Type d'emballage PL1        | Coil           |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Volume d'emballage PL1   | 10,368 |
| Poids de l'emballage PL1 | 556    |
| Largeur d'emballage PL1  | 2400   |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)