


Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

1018237

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : épaisseur tube PE-Xa



A propos Uponor Ecoflex Varia Single

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système CSTB

Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

1018237

**Product code**

Item no GTIN	04021598112001
Item no EAN	4021598112001
Item no GF	35001018237
Item no VVS	087807510

Measurements

Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	110
Rayon de courbure M	0,9
Épaisseur de paroi_s1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437689
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	9,68
Quantité d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	2000
Largeur d'emballage PL1	2200
Hauteur d'emballage PL1	2200
Poids de l'emballage PL1	414

Dimensions

Article Unité Largeur	110
Article Unité Hauteur	110
Article Poids unitaire	4,14
Item_UOM	m
Article Unité Longueur	1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr