

Uponor Wipex Té Femelle G3-G3-G3

1018348

PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Té Femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Té Femelle G3-G3-G3

1018348



Données techniques

Item no EAN	7331541098908
Item no GTIN	07331541098908
Item no VVS	087842014
RSK no.	2410625
Item no NRF	8360703
Item no LVI	1933080
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	75 mm
Longueur (l2)	75 mm
Longueur (l3)	75 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905260157
Packaging GTIN PL3	06414905260164
Item Unit Height	111 mm
Item Unit Weight	2,499 kg
Item Unit Width	220 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr