Fiche produit

Uponor Wipex Manchon G3-G3

1018358

PN6-PN10



A propos Uponor Wipex Manchon

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Fiche produit

Uponor Wipex Manchon G3-G3

1018358



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087830014
Item no LVI	1936080
Item no NRF	8360683
Longueur (I)	55 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	480

Technical documents



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr