

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1

1018371



A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1

1018371



Données techniques

Item no EAN	7331541099042
Item no GTIN	07331541099042
Item no VVS	087836165
RSK no.	2410638
Item no NRF	8360733
Item no LVI	1934040
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	41 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	15
Packaging GTIN PL1	06414905437986
Packaging GTIN PL3	06414905446803
Item Unit Height	80 mm
Item Unit Weight	0,406 kg
Item Unit Width	38 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr