

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1 1/4

1018372



A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G2-G1 1/4

1018372

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Filetage_cylindrique_G1	1 1/4
LONGUEUR_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,448
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437993
Emballage GTIN PL3	06414905446810
Hauteur d'emballage PL1	49
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL3	250
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000298116
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Poids de l'emballage PL1	0,453
Poids de l'emballage PL3	6,807
Largeur d'emballage PL1	78
Largeur d'emballage PL3	138

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr