


Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G3-G1 1/4

1018375



A propos Uponor Wipex Réduction mâle/femelle

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Réduction mâle/femelle G3-G1 1/4

1018375



Données techniques

Item no EAN	7331541098991
Item no GTIN	07331541098991
Item no VVS	087836178
RSK no.	2410642
Item no NRF	8360737
Item no LVI	1934070
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	51 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905438020
Packaging GTIN PL3	06414905446841
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	1,04 kg
Item Unit Width	105 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr