


## Uponor RS coude 45° 45° RS2-RS2

1029140

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 2 goupilles de verrouillage



### A propos Uponor RS coude 45° 45°

#### Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

#### Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor RS coude 45° 45° RS2-RS2

1029140



## Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

## Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	116
Article Poids unitaire	0,682
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	51
Longueur (l2)	51

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439478
Emballage GTIN PL4	06414905491384
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	680
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0015525
Volume d'emballage PL4	0,6528
Poids de l'emballage PL1	0,742
Poids de l'emballage PL4	250
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)