


Uponor RS coude 45° RS3-RS3

1029141

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3, 2 goupilles de verrouillage



A propos Uponor RS coude 45°

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor RS coude 45° RS3-RS3

1029141



Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	1,93
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439485
Emballage GTIN PL4	06414905491391
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	163
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	175
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0028688
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	2,042
Poids de l'emballage PL4	357,35
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr