

Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 25-20-25

1039957

- Té réduit
- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Code couleur

A propos Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 25-20-25

1039957

Données techniques

Item no EAN	6414905228959
Item no GTIN	06414905228959
Item no VVS	087442125
RSK no.	1807993
Item no NRF	5114412
Item no LVI	1720714
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	48 mm
Longueur (l2)	41 mm
Longueur (l3)	48 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	80
Quantité d'emballage 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635276
Packaging GTIN PL3	06414905635443
Packaging GTIN PL4	06414905479825
Item Unit Height	57 mm
Item Unit Weight	0,07095 kg
Item Unit Width	32 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr