

## Uponor RS tige de verrouillage noire RS3 grey

1042922

- Pièce détachée, en cas de perte



### A propos Uponor RS tige de verrouillage noire

#### Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

#### Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :

- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor RS tige de verrouillage noire RS3 grey

1042922



## Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

## Dimensions

Article Unité Hauteur	8
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	0,004
Article Unité Largeur	8
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458851
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	320
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,06
Largeur d'emballage PL1	200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)