


Uponor Wipex Manchon PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- Pour Aqua



A propos Uponor Wipex Manchon PN10

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Données techniques

Item no EAN	7331541200806
Item no GTIN	07331541200806
Item no VVS	087882163
RSK no.	2410692
Item no NRF	8360785
Item no LVI	1932112
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	106 mm
Longueur (l1)	47 mm
Longueur (l2)	46 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	4
Quantité d'emballage 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400089
Packaging GTIN PL3	06414905400096
Packaging GTIN PL4	06414905400102
Item Unit Height	107 mm
Item Unit Weight	1,546 kg
Item Unit Width	67 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr