Uponor Wipex Manchon PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- Pour Varia, Thermo et Supra





A propos Uponor Wipex Manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Manchon PN6 50x4,6-50x4,6

1042984





Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087882050
Item no LVI	1932104
Item no NRF	8360794
Longueur (l)	85 mm
Longueur (l1)	36 mm
Longueur (l2)	36 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	600

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr