


Uponor S-Press manchon 40-40

1046932

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur



A propos Uponor S-Press manchon

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press manchon 40-40

1046932



Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,27
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	88
Longueur (l1)	37,8
Longueur (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401673
Emballage GTIN PL4	06414905401680
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	540
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL4	1080
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001045305

Volume d'emballage PL4	0,40824
Poids de l'emballage PL1	1,416
Poids de l'emballage PL4	219,763
Largeur d'emballage PL1	87
Largeur d'emballage PL4	700

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr