

Uponor S-Press manchon réduit 50-32

1046933

- Fabriqué en laiton étamé



A propos Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)

Uponor S-Press manchon réduit 50-32

1046933



Données techniques

Item no EAN	4021598114302
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	81 mm
Longueur (l1)	38 mm
Longueur (l2)	30 mm
Quantité d'emballage 1	3
Quantité d'emballage 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460724
Packaging GTIN PL4	06414905493531
Item Unit Height	68 mm
Item Unit Weight	0,273 kg
Item Unit Width	68 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr