


Uponor RTM manchon égal PPSU 25-25

1048544



A propos Uponor RTM manchon égal PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM manchon égal PPSU 25-25

1048544



Données techniques

Produit (unité de mesure) pièce

Item no VVS 087457025

Item no LVI 1720645

Longueur (l) 80 mm

Longueur (l1) 27 mm

Longueur (l2) 27 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 20

Packaging Quantity PL3 160

Packaging Quantity PL4 1920

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr