


Uponor RTM manchon réduit PPSU 20-16

1048545



A propos Uponor RTM manchon réduit PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM manchon réduit PPSU 20-16

1048545



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087458241
Item no LVI	1720646
Longueur (l)	64 mm
Longueur (l1)	21 mm
Longueur (l2)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	35
Packaging Quantity PL3	280
Packaging Quantity PL4	3360

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr