

Uponor RTM té égal PPSU 25-25-25

1048552







A propos Uponor RTM té égal PPSU

Spécification

- Avec fonction de sertissage intégrée
- Repère de sertissage
- Code couleur

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.


Certification


- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor RTM té égal PPSU 25-25-25

1048552







Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	087446125
Item no LVI	1720653
Longueur (l1)	56 mm
Longueur (l2)	56 mm
Longueur (l3)	56 mm
z2	30 mm
z3	30 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	10
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	960

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr